ชื่อเรื่อง การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าซองวาริสเตอร์ที่ทำจากเซรามิคส์ zno - Bi₂0₃ ชื่อผู้เชียน นายวีระศักดิ์ ประกิษฐ์ทอง

การกับคว้าแบบซิสระเชิงวิทยานิพนฐ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2529

บทคักยอ

ในงานวิจัยนี้ ใช้สังกะสื่ออกไซค์เป็นสารหลัก แล้วผสมปิสมัสออกไซค์ ค้วยอัคราส่วนต่าง ๆ คังนี้ 99.5:0.5,99.0:1.0,98.5:1.5, 98.0:2.0, 97.5:2.5,97.0:3.0,96.5:3.5,96.0:4.0, 95.5:4.5,95.0:5.0. 94.5:5.5 และ 94.0:6.0 โมลเปอร์เซนต์ นำส่วนผสมเหล่านี้มาอัคให้เป็นรูป จานกลุม เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.7 มิสิเมตร ความกัน 32,558 ปอนค์ต่อตารางนี้ว นำไปผ่านชบวนการ ธintering ที่อุณหภูมิ 800,900,1000,1100 องศาเซล เซียส เป็นเวลา 2 และ 4 ชั่วโมง จากนั้นผ่าสารตัวอย่างที่ได้มาวัคหาความ สัมพันธ์ระหว่างกระแสกับความต่างศักย์ไฟฟ้า ผลการพอลองปรากฏว่า สารตัวอย่าง ที่เผาอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 4 ชั่วโมง จะมีค่า nenlinear coefficient (≪) อยู่ในช่วงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนของ zno::Bi₂0₃ เพากับ 99.5:0.5 โมลเปอร์เซนต์ ได้ค่า ≪ เพ่าถับ 150.16

Research Title A Study on Electrical Properties of ZnO - Bi 203

Ceramic Variators

Name

Mr. Veerasak Pradittens

Research For Master of Science in Teaching Physics
Chiang Mai University 1986

Abstract

In this research ZnO was used as the main substance which then mixed with $\mathrm{Bi}_2\mathrm{O}_3$ in various prepartiens as 99.5:0.5, 99.0:1.0, 98.5:1.5, 98.0:2.0, 97.5:2.5, 97.0:3.0, 96.5:3.5, 96.0:4.0, 95.5:4.5, 95.0:5.0, 94.5:5.5 and 94.0:6.0 mol per cent. Each mixture was pressure into a disk - shape of 8.7 m.m. in diameter with pressure of 32,558 lb./sq.inch. These samples were sintered at 800, 900, 1000, 1100 °C for 2 and 4 hours. The samples were studied for the relationship between the amount of current flowed through and the potential different applied. It was found that the samples which were sintered at 900 °C for 4 hours gave high values of nonlinear coefficient (\propto) especially for the sample which was a mixture of ZnO: $\mathrm{Bi}_2\mathrm{O}_3$ in a proportion of 99.5:0.5 mole per cent gave \propto of 150.16.